

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN.						
OZNACZENIA	Dz1		Dz2		Dz3	
	ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	
SCHEMAT						
WYMIAR W ŚWIETLE	S	900	1400 (900+500)		1400 (900+500)	
OŚCIEŻNICY	H	2000	2400		2000	
WYMIAR W ŚWIETLE	So	1030	1510		1450	
MURU	Ho	2100	2500		2100	
KIERUNEK OTWIERANIA	P	L	P	L	P	L
PRZYZIEMIE	1	—	—	1	—	1
PIĘTRO	—	—	—	—	—	—
ŁĄCZNIE	1		1		1	
LOKALIZACJA	wejście do pom. 1.12		wejście główne			
UWAGI:	Drzwi stalowe pełne ościeżnica stalowa kątowna malowane proszkowo na kolor jasnoszary, np. RAL 9006 skrzydło ocieplane, uszczelka opadająca, <u>kłamek</u> zamek antypaniczny z wkładką patentową		Drzwi aluminiowe, profil ciepły, wypełnienie szkłem zespolonym bezpiecznym P4 kolor jasnoszary, np. RAL 9006, samozamykacz ramieniowy okucie antywłamaniowe <u>kłamek-pochwył</u> , <u>zamek antypaniczny z wkładką patentową</u>		Drzwi stalowe pełne ościeżnica stalowa kątowna malowane proszkowo na kolor jasnoszary, np. RAL 9006, skrzydło ocieplane, uszczelka opadająca, <u>kłamek-pochwył</u> zamek antypaniczny z wkładką patentową	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWN.				
OZNACZENIA	Oz1		Oz2	
	ZEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE	
SCHEMAT				
WYMIAR W ŚWIETLE	So	910	900	
MURU	Ho	1570	900 1	
PRZYZIEMIE	1		—	
STRYCH	—		3	
ŁĄCZNIE	1		3	
LOKALIZACJA	klatka schodowa do piwnicy		strych nieużytkowy / nieogrzewany	
UWAGI:	okno zewnętrzne o odporności ogniowej R160 kolor biały Kształt powinien być jak najbardziej zbliżony do istniejących okien na elewacji		PCV kolor biały	

ZESTAWIENIE DASZKÓW WEJŚCIOWYCH				
OZNACZENIA	D1		D2	
	SCHEMAT			
WYMIARY	S	215cm	250cm	
	H	150cm	150cm	
ILOŚĆ	1		2	
LOKALIZACJA	WEJŚCIE DO KLATKI SCHODOWEJ		pom. 1.12 i wejście główne do bud.	
UWAGI:	Zadaszenia szklane wykonane w systemie okrągłym ze szkła bezpiecznego hartowanego 2x10mm. Elementy nośne zadaszenia - profile okrągłe oraz podciąg nośny wykonane ze stali nierdzewnej.		Zadaszenia szklane wykonane w systemie okrągłym ze szkła bezpiecznego hartowanego 2x10mm. Elementy nośne zadaszenia - profile okrągłe oraz podciąg nośny wykonane ze stali nierdzewnej.	

**UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANO NA PODSTAWIE ZATWIERDZONO PROJEKTU BUDOWLANEGO  
OPRACOWANEGO PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "KRESKA" SŁAWOMIR BABIK

Projekt:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY	Data:	07.2019	Skala:	1:100
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	Branża:	konstr	Nr rysunku:	A8
Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleckach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzelecki				
Adres inwestycji:	Raclawiczki, ul. Opolska 20, dz. nr 373				
Opracował:	mgr inż. Arnold Rycyzr	nr upr. OPL/1432/PWBKb/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń			